

- Pentium- PC mit
- 3,5" Diskettenlaufwerk
- Festplatte
- 14"VGAFarbmonitor
- PC-Tastatur
- DIN A 4 Drucker

- AU-II-Softwareprogramm
- 4-Komponenten-Abgasmodul
- Fernbedienplatte
- Dieselrauchgasmodul
- Drehzahlfassungsmodul/Öltemperatur
- Dieseldrehzahlkit/Öltemperatur
- Schließwinkel/Zündzeitpunkttest

- Volt./Ohmtest
- Anpassungsfähig für Motordiagnosemodul, OBD, Achsmelßtechnik, Rollenprüfstände etc.
- Wagen für Rauchgaszelle
- Kalibriergasflasche
- Fahrbarer Gerätewagen
- Abdeckhaube

- PC gesteuertes Gerät
- Exklusives Modulkonzept
- Hochauflösender Farbbildschirm
- Übersichtlicher Menüaufbau
- Große Multimeteranzeige mit Schleppzeiger
- Foliengeschützte Tastatur
- Ganzseitiger Prüfbericht
- Staubgeschützt durch Abdeckhaube
- Werkstatttaugliche Gerätewagen für Grundgerät und Rauchgaszelle



- Einfache Abgasdiagnose
- Graphische Darstellung des Trübungs- und Drehzahlverlaufs
- Kurze Warmlaufphase
- Wartungsfreundliche Rauchgaszelle
- Automatische elektrische Kalibrierung Otto
- Automatische Gaskalibrierung Otto
- Automatische Dichtheitsprüfung Otto
- Automatische Nullstellung Diesel

Anzeige	Auflösung
Drehzahl: 0 bis 6000 U/min	1 U/min
Temperatur: 0 bis 150 °C	°C
Volt: -50 bis +50	0.1 Volt
Widerstand: 0 bis 1 Meg/Ohm	0.10hm
Schließwinkel: 0 bis 199°	1°
Zündzeitpunkt:-10 bis 199°	1°
HC: 0 bis 2000 / 5000 ppm	1 ppm
CO: 0 bis 10%	0.01%
CO2 :0 bis 20%	0.1%
O2: 0 bis 22 %	0.1%
Lambda:0,7 bis 1,3	0.001
Absorptionskoeffizient: 0 bis 28.66	0.01ml
Rauchtrübung: 0 bis 100%	0.1%
Volumengewicht: 0.33 bis 0.844	0.04 g/m ³

Betriebsbedingungen:

Spannung:	220/240 Volt
Frequenz:	50/60 Hz
Stromaufnahme:	ca.220Watt
Spannungsschwankung:	-15 % bis 10%
Betriebstemperatur:	5 bis 40 °C
Relative Feuchtigkeit:	bis 95%
Luftdruckunterschied:	+/-2,500 PA
Reaktionszeit:	unter 15sek. - 95%
Warmlaufzeit:	unter 15 min (Otto) unter 5 min (Diesel)

Atmosphärendruckausgleich:	Ja
Rauchgasübernahme:	Unterdrück

Abgassonde; Metall, flexibel

Otto: 9,2m

Diesel Lkw: 5,0m

Diesel Pkw: 2,0m

Zubehör: 43-326 OT-Geber-Kit
43-333 Dieselförderbeginn mit Stroboskop
43-311 Lichtoptischer Geber

43-285 CD-ROM-Laufwerk
43-291 17"VGAFarbmonitor
43-284 24-Nadel/DINA 4 Drucker

A-189 Gaszugfernbedienung
44-005 AU-Datenbank
511-01631 LKW Abgassonde 5m



Händleradresse:

Eichstädt Elektronik
Computer- und Kundenservice
Am Kanal 16
D-15562 Rüdersdorf
Tel. 03 36 38 - 6 33 97
Fax. 03 36 38- 6 33 99